Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania
„Budowa wielofunkcyjnego budynku na Stadionie Miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1”

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 1.1

Przeznaczenie	**Wiatrołap**
Powierzchnia	9,50m^2
Wysokość	Zalecane co najmniej 3,0m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Tynkowane, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz budynku o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 180cm szerokości i 200cm wysokości. Stolarka drzwiowa pcv, częściowo przeszklona, o wzmocnionej konstrukcji. Brak okien.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

**X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN,
własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 1.2

Przeznaczenie	**Hol**
Powierzchnia	24,71m^2
Wysokość	Zalecane co najmniej 3,0m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Tynkowane, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Stolarka o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 180cm szerokości i 200cm wysokości. Stolarka drzwiowa pcv. Brak okien.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 1.3

Przeznaczenie	**Szatnia** - strefa z ladą recepcyjno-szatniową
Powierzchnia	6,39m^2
Wysokość	Zalecane co najmniej 3,0m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Tynkowane, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Nie dotyczy. Brak okien.
Wyposażenie	Lada szatniowa, wieszaki szatniowe na odzież.
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. W szatni powinna zostać zlokalizowana rozdzielnica budynku.
- wentylacyjna	Mechaniczna, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN,
własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 1.4

Przeznaczenie	**Komunikacja**
Powierzchnia	26,45m^2
Wysokość	Zalecane co najmniej 3,0m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Tynkowane, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Nie dotyczy. Brak okien.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 2.1

Przeznaczenie	**Sala** - Sala wielofunkcyjna z możliwością organizacji imprez okolicznościowych
Powierzchnia	169,43m^2
Wysokość	Minimum 3,30, dostosowana do funkcji.
Posadzki	Podłoga o podwyższonej wytrzymałości i odporności na ścieranie.
Ściany	Tynkowane, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi sali otwierane na zewnątrz pomieszczenia: do holu i na zewnątrz budynku, stanowiące wejście dla osób niepełnosprawnych. Stolarka o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 180cm szerokości i 200cm wysokości, pcv. Drzwi na zewnątrz pełne. Okna pcv (preferowane stolarka typowa) w ilości zapewniającej spełnienie warunku: stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Okna pcv.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki, osprzęt i gniazda w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 2.2

Przeznaczenie	**Pomieszczenie administracyjno-porządkowe**
Powierzchnia	9,19m^2
Wysokość	Minimum 3,0m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Tynkowane, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okna (preferowane stolarka typowa) w ilości zapewniającej spełnienie warunku: stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Okna pcv.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 2.3

Przeznaczenie	**Pomieszczenie pomocnicze sali** - pomieszczenie umożliwiające obsługę imprez odbywających się na sali, pełniące m.in. funkcję rozdzielni dla żywności dostarczanej przez firmę zewnętrzną na zasadach cateringu; Dostawy żywności od strony holu, wydawanie posiłków do sali.
Powierzchnia	11,70m^2
Wysokość	Minimum 3,0m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie niepokryte terakotą tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi (2 wyjścia) otwierane na zewnątrz pomieszczenia o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okna (preferowane stolarka typowa) w ilości zapewniającej spełnienie warunku: stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Okna pcv.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do umywalki i zlewozmywaka.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem umywalki i zlewozmywaka.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 3.1

Przeznaczenie	**Toaleta damska - przedsionek** - toaleta ogólnodostępna dla korzystających z budynku (do 40 osób).
Powierzchnia	4,09m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci-płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	Urządzenia sanitarne: 2 umywalki.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do 2 umywalek.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem 2 umywalek.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

**X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN,
własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 3.2

Przeznaczenie	**Toaleta damska** - toaleta ogólnodostępna dla korzystających z budynku (do 40 osób).
Powierzchnia	5,17m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Ścianki kabin wc systemowe z płyt laminowanych lub z laminatu o wysokości całkowitej min. 2,0m.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Drzwi do kabin otwierane na zewnątrz o szerokości co najmniej 80cm. Brak okien.
Wyposażenie	Urządzenia sanitarne: 2 miski ustępowe stojące.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja zimnej wody doprowadzona do spłukiwania 2 misek ustępowych w kabinach.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem 2 misek ustępowych.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN,
własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 3.3

Przeznaczenie	**Toaleta męska - przedsionek** - toaleta ogólnodostępna dla korzystających z budynku (do 30 osób).
Powierzchnia	4,09m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	Urządzenia sanitarne: 2 umywalki.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do 2 umywalek.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem 2 umywalek.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

**X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN,
własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 3.4

Przeznaczenie	**Toaleta męska** - toaleta ogólnodostępna dla korzystających z budynku (do 30 osób).
Powierzchnia	5,17m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota. Spadek posadzki w kierunku wpustu kanalizacyjnego.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Ścianki kabin wc systemowe z płyt laminowanych lub z laminatu o wysokości całkowitej min. 2,0m.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Drzwi do kabiny otwierane na zewnątrz o szerokości co najmniej 80cm. Brak okien.
Wyposażenie	Urządzenia sanitarne: miska ustępowa stojąca i pisuar.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja zimnej wody doprowadzona do spłukiwania miski ustępowej w kabinie i pisuaru. Armatura czerpalna ze złączką do węża ze względu na zainstalowanie pisuaru.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem miski ustępowej i pisuaru. W pomieszczeniu wykonać wpust kanalizacyjny z syfonem w posadzce.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN,
własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 3.5

Przeznaczenie	**Toaleta dla niepełnosprawnych** - toaleta ogólnodostępna dla korzystających z budynku, z możliwością korzystania przez osoby pełnosprawne (do 20 kobiet lub 30 mężczyzn).
Powierzchnia	4,83m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	Urządzenia sanitarne: umywalka i miska ustępowa dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z uchwytami stałymi i uchylnymi.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do umywalki oraz zimna woda doprowadzona do spłukiwania miski ustępowej.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem miski ustępowej i umywalki.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 4.1

Przeznaczenie	**Przebieralnia** - część zespołu szatniowego damskiego przewidzianego na obsługę 25 osób.
Powierzchnia	15,18m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okno/a (preferowane stolarka typowa) o wielkości wynikającej z: funkcji i kompozycji elewacji; bez szczegółowych wymagań. Okna pcv.
Wyposażenie	Wieszaki na listwie i ławki
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 4.2

Przeznaczenie	**Umywalnia** - część zespołu szatniowego damskiego przewidzianego na obsługę 25 osób.
Powierzchnia	9,74m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	3 umywalki.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do 3 umywalek.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem 3 umywalek.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 4.3

Przeznaczenie	**Ustęp** - część zespołu szatniowego damskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	1,50m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	Miska ustępowa stojąca.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja zimnej wody doprowadzona do spłukiwania miski ustępowej.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem miski ustępowej.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 4.4

Przeznaczenie	**Pomieszczenie natrysków** - część zespołu szatniowego damskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	5,94m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Ścianki kabin natrysków systemowe z płyt laminowanych lub z laminatu o wysokości całkowitej min. 2,0m.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okno/a (preferowane stolarka typowa) o wielkości wynikającej z: funkcji i kompozycji elewacji; bez szczegółowych wymagań. Okna pcv.
Wyposażenie	4 natryski w otwartych kabinach.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do 4 baterii natryskowych
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem 4 odpływów w kabinach natryskowych.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 4.5

Przeznaczenie	**Ustęp** - część zespołu szatniowego damskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	1,50m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	Miska ustępowa stojąca.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja zimnej wody doprowadzona do spłukiwania miski ustępowej.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem miski ustępowej.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 4.6

Przeznaczenie	**Przebieralnia** - część zespołu szatniowego damskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	17,57m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okno/a (preferowane stolarka typowa) o wielkości wynikającej z: funkcji i kompozycji elewacji; bez szczegółowych wymagań. Okno typowe pcv.
Wyposażenie	Wieszaki na listwie i ławki.
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 5.1

Przeznaczenie	**Przebieralnia** - część zespołu szatniowego męskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	15,18m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okno/a (preferowane stolarka typowa) o wielkości wynikającej z: funkcji i kompozycji elewacji; bez szczegółowych wymagań. Okna pcv.
Wyposażenie	Wieszaki na listwie i ławki.
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 5.2

Przeznaczenie	**Umywalnia** - część zespołu szatniowego męskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	9,74m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	3 umywalki.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do 3 umywalek.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem 3 umywalek.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 5.3

Przeznaczenie	**Pomieszczenie natrysków** - część zespołu szatniowego męskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	5,94m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Ścianki kabin natrysków systemowe z płyt laminowanych lub z laminatu o wysokości całkowitej min. 2,0m.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okno/a (preferowane stolarka typowa) o wielkości wynikającej z: funkcji i kompozycji elewacji; bez szczegółowych wymagań. Okna pcv.
Wyposażenie	4 natryski w otwartych kabinach.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do 4 baterii natryskowych
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem 4 odpływów w kabinach natryskowych.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 5.4

Przeznaczenie	**Pomieszczenie z pisuarem** - część zespołu szatniowego męskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	1,50m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota. Spadek posadzki w kierunku wpustu kanalizacyjnego.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	Pisuar
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja zimnej wody doprowadzona do spłukiwania pisuaru Armatura czerpalna ze złączką do węża ze względu na zainstalowanie pisuaru.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem pisuaru. W pomieszczeniu wykonać wpust kanalizacyjny z syfonem w posadzce.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 5.5

Przeznaczenie	**Ustęp** - część zespołu szatniowego męskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	1,50m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Brak okien.
Wyposażenie	Miska ustępowa stojąca.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja zimnej wody doprowadzona do spłukiwania miski ustępowej.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem miski ustępowej.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 5.6

Przeznaczenie	**Przebieralnia** - część zespołu szatniowego męskiego przewidzianego na obsługę około 25 osób.
Powierzchnia	15,18m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okno/a (preferowane stolarka typowa) o wielkości wynikającej z: funkcji i kompozycji elewacji; bez szczegółowych wymagań. Okna pcv.
Wyposażenie	Wieszaki na listwie (25 szt.) i ławki.
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 6.1

Przeznaczenie	**Pokój sędziów** - część zespołu pomieszczeń dla sędziów
Powierzchnia	17,57m^2
Wysokość	Co najmniej 3,0m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Tynkowane, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okna (preferowane stolarka typowa) w ilości zapewniającej spełnienie warunku: stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Okna pcv.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 6.2

Przeznaczenie	**Przebieralnia** - dla 4 osób, część zespołu pomieszczeń dla sędziów.
Powierzchnia	5,03m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie niepokryte terakotą tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okno/a (preferowane stolarka typowa) o wielkości wynikającej z: funkcji i kompozycji elewacji; bez szczegółowych wymagań. Okna pcv.
Wyposażenie	Wieszaki na listwie (4 szt) i ławka.
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 6.3

Przeznaczenie	**Węzeł sanitarny** - część zespołu pomieszczeń dla sędziów.
Powierzchnia	4,50m^2
Wysokość	Minimum 2,5m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Ściany do wysokości min. 2,0m zmywalne i odporne na działanie wilgoci- płtyki. Powierzchnie powyżej tynkowane i malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okno/a (preferowane stolarka typowa) o wielkości wynikającej z: funkcji i kompozycji elewacji; bez szczegółowych wymagań. Okna pcv.
Wyposażenie	Urządzenia sanitarne: umywalka, miska ustępowa stojąca, kabina natryskowa.
Instalacje:	
- wodociągowa	Instalacja ciepłej i zimnej wody doprowadzona do umywalki i natrysku, zimna woda doprowadzona do spłukiwania miski ustępowej.
- kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem miski ustępowej, umywalki i natrysku.
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia. Oprawy i osprzęt zastosowane w pomieszczeniu muszą spełniać warunki dotyczące klasy ochrony IP zgodne z obowiązującymi przepisami.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 7.0

Przeznaczenie	**Pomieszczenie klubowe**
Powierzchnia	13,28m^2
Wysokość	Minimum 3,0 m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Tynkowane.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okna (preferowane stolarka typowa) w ilości zapewniającej spełnienie warunku: stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Okna pcv.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**

Karty pomieszczeń

Pomieszczenie nr: 8.0

Przeznaczenie	**Pomieszczenie klubowe**
Powierzchnia	15,17m^2
Wysokość	Minimum 3,0m
Posadzki	Posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - terakota.
Ściany	Tynkowane.
Sufity	Bez wymagań
Otwory i stolarka	Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz o wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm szerokości i 200cm wysokości. Okna (preferowane stolarka typowa) w ilości zapewniającej spełnienie warunku: stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Okna pcv.
Wyposażenie	Nie dotyczy
Instalacje:	
- wodociągowa	Nie dotyczy
- kanalizacyjna	Nie dotyczy
- elektryczna	Oświetlenie pomieszczenia, łączniki i gniazda wtyczkowe w ilości niezbędnej do prawidłowej obsługi pomieszczenia.
- wentylacyjna	Mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi pomieszczenia.

X-VISIO Sp. z o. o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, kapitał zakładowy 150 000PLN, własnością spółki są marki X-VISIO, MIM ARCHITEKCI oraz HYBRID ENERGY
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
e-mail: mim@architekci.pl**, tel.: 602656232, 604466232**