Załącznik nr 6 dla Zadania nr 3

INNE

1. Kotary ze sterowaniem elektrycznym. - komplet

Kotara nieprzeźroczysta mocowana do konstrukcji jezdnej. Konstrukcja jezdna kotary wykonana jest z profili stalowych zimnowalcowanych, posiadających specjalnie wykonane prowadzenia rolek jezdnych, do których mocowana jest tkanina kotary.

Długości szyn jezdnych kotar, jak również elementy adaptacyjne konstrukcji powinny zostać zaprojektowane, na podstawie projektu hali sportowej Załącznik nr 8 do SIWZ.

Rozsuwanie i zsuwanie kotary odbywać się powinno z użyciem silnika elektrycznego, sterowanego na dwa sposoby. Pierwszy odbywa się za pomocą sterownika zainstalowanego na ścianie hali (w miejscu wskazanym przez Inwestora), przez wciśnięcie przycisku jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek). Drugi sposób to kontrolowanie przesuwu za pomocą pilota. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia, iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej. Jeden pilot może obsługiwać od jednego do czterech zestawów kotar.

2. Siatki ochronne-piłkochwyty wraz z mocowaniami i montażem.

Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor zielony. Oczka o wymiarach 50x50 mm o grubości splotu 3mm-5mm. Powierzchnia do zabezpieczenia ścian pwinna zostać wyliczona na podstawie projektu hali sportowej Załącznik nr 8 do SIWZ a mocowanie i system mocowań dostosowany do warunków funkcjonalnych obiektu.