Załącznik nr 2 - Lista uczestników projektu - charakterystyka obiektów

Instalacje Fotowoltaiczne

Lp.	Posadowienie instalacji	Rodzaj dachu	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Orientacja instalacji względem stron świata	Szacowany kąt nachylenia połaci dachowej / montażowej [°]	Kąt nachylenia modułów [°]	Instalacja odgromowa	Typ sieci	Moc przyłączeniowa
1	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	10
2	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	17
3	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	16
4	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	17
5	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	10
6	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	7
7	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	30	30	nie	trójfazowa	5
8	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blacha trapezowa	południe	15 i 30	30	nie	trójfazowa	11
9	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	16
10	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	16
11	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	17
12	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	11
13	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	dachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	7
14	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	38	38	nie	trójfazowa	b.d.
15	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	ondulina	południe	30	30	nie	trójfazowa	7
16	bud.mieszkalny - dach	płaski	drzewo	papa bitumiczna	południe	5	20	nie	trójfazowa	17
17	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	20	20	nie	trójfazowa	7
18	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	7
19	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	7
20	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	17
21	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
22	bud.mieszkalny - dach, elewacja	kopertowy	drzewo	blacha trapezowa	południe	15	15	nie	trójfazowa	17

Lp.	Posadowienie instalacji	Rodzaj dachu	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Orientacja instalacji względem stron świata	Szacowany kąt nachylenia połaci dachowej / montażowej [°]	Kąt nachylenia modułów [°]	Instalacja odgromowa	Typ sieci	Moc przyłączeniowa
23	bud.mieszkalny - dach		drzewo	blacha na rąbek	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
24	grunt				południe	0	25	nie	trójfazowa	7
25	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	b.d.
26	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	5
27	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	30	30	nie	trójfazowa	7
28	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	17
29	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	35	35	nie	trójfazowa	7
30	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	10	25	nie	trójfazowa	7
31	bud. gospodarczy - dach	wielospadowy	drzewo		południe	35	35	tak	trójfazowa	11
32	bud.mieszkalny - dach	płaski	drzewo	gont bitumiczny	południe	15	15	nie	trójfazowa	11
33	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	15	15	nie	trójfazowa	8
34	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	30	30	nie	trójfazowa	17
35	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	11
36	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	20	20	nie	trójfazowa	11
37	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	35	35	nie	trójfazowa	7
38	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	gont bitumiczny	południe	10	25	nie	trójfazowa	11
39	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	11
40	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	11
41	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	16
42	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	5	20	nie	trójfazowa	16
43	bud. gospodarczy - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	15	15	nie	trójfazowa	7
44	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	10	25	nie	trójfazowa	17
45	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	5
46	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	25	25	nie	trójfazowa	7
47	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	blachodachówka	południe / wschód	15	15	nie	trójfazowa	7
48	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	blachodachówka	południe	12	27	nie	trójfazowa	7

Lp.	Posadowienie instalacji	Rodzaj dachu	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Orientacja instalacji względem stron świata	Szacowany kąt nachylenia połaci dachowej / montażowej [°]	Kąt nachylenia modułów [°]	Instalacja odgromowa	Typ sieci	Moc przyłączeniowa
49	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	25	25	nie	trójfazowa	11
50	grunt				południe	0	25	nie	trójfazowa	11
51	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	7
52	bud.mieszkalny - dach	płaski	drzewo	papa bitumiczna	południe	5	20	nie	trójfazowa	b.d.
53	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	12
54	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	7
55	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	dachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	12
56	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	blacha na rąbek	południe	15	15	nie	trójfazowa	b.d.
57	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	ondulina	południe	50	50	nie	trójfazowa	b.d.
58	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	16
59	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	16
60	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	Blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	b.d.
61	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	35	35	nie	trójfazowa	17
62	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	15	15	nie	trójfazowa	17
63	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
64	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	5	15 (S)	nie	trójfazowa	11
65	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	16
66	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe / wschód	45	45	nie	trójfazowa	7
67	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	30	30	nie	trójfazowa	7
68	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	dachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	17
69	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	eurofala plastik	południe	5	20	nie	trójfazowa	16
70	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	gont bitumiczny	południe	35	35	nie	trójfazowa	11
71	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	blacha na rąbek	południe	5	20	nie	trójfazowa	16
72	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	40 i 20	40 i 20	nie	trójfazowa	11

Lp.	Posadowienie instalacji	Rodzaj dachu	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Orientacja instalacji względem stron świata	Szacowany kąt nachylenia połaci dachowej / montażowej [°]	Kąt nachylenia modułów [°]	Instalacja odgromowa	Typ sieci	Moc przyłączeniowa
73	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	11
74	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	16
75	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	11
76	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	gont bitumiczny	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	16
77	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35		trójfazowa	7
78	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	14
79	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	11
80	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	16
81	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	gont bitumiczny	południe	30	30	nie	trójfazowa	7
82	bud. gospodarczy - dach	wielospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	35	35	nie	trójfazowa	7
83	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	30	30	nie	trójfazowa	7
84	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	blacha trapezowa	wschód/zachód	30	30	nie	trójfazowa	7
85	bud. gospodarczy - dach	kopertowy	drzewo	gont bitumiczny	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
86	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	gont bitumiczny	południe	20	20	nie	trójfazowa	16
87	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	klepka drewniana	południe	45	45	nie	trójfazowa	16
88	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blacha trapezowa	południe	5	20	nie	trójfazowa	16
89	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	5	15 (S)	nie	trójfazowa	7
90	bud. gospodarczy - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	b.d.
91	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	15
92	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	16
93	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	14
94	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	32	32	nie	trójfazowa	11
95	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	eurofala blacha	południe	30	30	nie	trójfazowa	7
96	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	dachówka karpiówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	13
97	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	90	35	nie	trójfazowa	11
98	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blacha trapezowa	południe	15	15	nie	trójfazowa	11

Lp.	Posadowienie instalacji	Rodzaj dachu	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Orientacja instalacji względem stron świata	Szacowany kąt nachylenia połaci dachowej / montażowej [°]	Kąt nachylenia modułów [°]	Instalacja odgromowa	Typ sieci	Moc przyłączeniowa
99	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	7
100	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	wschód	15	15 (S)	nie	trójfazowa	11
101	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	jednofazowa	7
102	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	dachówka	wschód/zachód	45	45	nie	trójfazowa	16
103	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	35	35	nie	trójfazowa	13
104	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	45	45	nie	jednofazowa	17
105	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	5	20	nie	trójfazowa	11
106	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	10
107	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	11
108	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blacha trapezowa	południe	30	30	nie	trójfazowa	11
109	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	gont bitumiczny	południe	45	45	nie	trójfazowa	16
110	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	20	15(S)	nie	trójfazowa	7
111	grunt	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	35	35	nie	trójfazowa	7
112	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	0	25	nie	trójfazowa	11
113	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	7
114	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15(S)	nie	trójfazowa	15
115	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	11
116	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	papa bitumiczna	wschód/zachód	30	30	nie	trójfazowa	16
117	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	5
118	grunt	kopertowy	drzewo	blachodachówka	południe	5	20	nie	trójfazowa	5
119	bud.mieszkalny - dach				południe	0	25	nie	trójfazowa	11
120	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	eurofala plastik	południe	15	15	nie	trójfazowa	11
121	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	35	35	nie	trójfazowa	7
122	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	10	25	nie	trójfazowa	b.d.

Lp.	Posadowienie instalacji	Rodzaj dachu	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Orientacja instalacji względem stron świata	Szacowany kąt nachylenia połaci dachowej / montażowej [°]	Kąt nachylenia modułów [°]	Instalacja odgromowa	Typ sieci	Moc przyłączeniowa
123	grunt	wielospadowy	drzewo	dachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	17
124	bud.mieszkalny – dach	Dwuspadowy	drzewo	papa	południe	0	25	nie	trójfazowa	b.d.
125	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	35	35	nie	trójfazowa	16
126	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	gont bitumiczny	południe	15	15	nie	trójfazowa	11
127	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	35	35	nie	trójfazowa	11
128	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45 i 10	45 i 25	nie	trójfazowa	16
129	bud.mieszkalny - dach	kopertowy	drzewo	blacha na rąbek	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
130	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	15	15 (S)	nie	trójfazowa	b.d.
131	bud.mieszkalny - dach	płaski	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	15	15 (S)	nie	trójfazowa	17
132	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	45	45	nie	trójfazowa	10
133	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	5	15 (S)	nie	trójfazowa	11
134	bud.mieszkalny - dach	wielospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	16
135	bud.mieszkalny - dach	czterospadowy	drzewo	papa	wschód/zachód	30	30	nie	trójfazowa	11
136	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	papa bitumiczna	południe	30	30	nie	trójfazowa	11
137	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blacha na rąbek	wschód/zachód	10	15 (S)	nie	trójfazowa	16
138	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	15	15 (S)	nie	trójfazowa	7
139	bud.mieszkalny - dach	płaski	drzewo	papa bitumiczna	południe	0	15	nie	trójfazowa	11
140	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blacha na rąbek	południe	20	20	nie	trójfazowa	7
141	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
142	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	30	30	nie	trójfazowa	16
143	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
Lp.	Posadowienie instalacji	Rodzaj dachu	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Orientacja instalacji względem stron świata	Szacowany kąt nachylenia połaci dachowej / montażowej [°]	Kąt nachylenia modułów [°]	Instalacja odgromowa	Typ sieci	Moc przyłączeniowa
144	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	południe	35	35	nie	trójfazowa	11

145	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blacha na rąbek	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
146	bud.mieszkalny - dach	jednospadowy	drzewo	blachodachówka	południe	15	15	nie	trójfazowa	7
147	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	7
148	bud.mieszkalny - elewacja				południe	90	35	nie	trójfazowa	7
149	bud.mieszkalny - dach	dwuspadowy	drzewo	blachodachówka	wschód/zachód	15	15	nie	trójfazowa	b.d.

Instalacje powietrznych pomp ciepła

Lp.	Ilość osób faktycznie zamieszkująca w budynku mieszkalnym	Sposób przygotowania c.o. i c.w.u.	Moc urządzenia służącego do przygotowania co i c.w.u.	Deklarowana ilość zużytego paliwa do produkcji c.o. i c.w.u.				Posadowienie instalacji	Rodzaj instalacji CO	Temperatura zasilania (na kotle) [°C]	Temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych [°C]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Ilość kondygnacji	Rok budowy	Instalacja grzewcza		Szerokość najmniejszych drzwi wejściowych [m]	Wysokość kotłowni [m]	Zasilanie elektryczne w kotłowni	Ochrona przeciwporażeniowa	instalacja wody wodociągowej i c.w.u. w kotłowni
				Węgiel [t]	Drzewo [t]	Gaz propan butan[l]	Olej opałowy [l]								Podłogówka [%]	Grzejniki [%]					
1	4	c.o. w kotle	25	5,50				bud.mieszkalny	otwarty	55	23	180	2	1986		100	0,80	2,50	tak	nie	tak
2	4	c.o. w kotle	16	4,50				bud.mieszkalny	zamknięty	60	22,5	148	2	2002		100	0,80	2,20	tak	nie	tak
3	4	c.o. w kotle	22				1 500,00	bud.mieszkalny	zamknięty	55	21	140	2	2007	100		0,80	2,14	tak	tak	tak

4	4	c.o. w kotle	25	6,00				bud.mieszkalny	otwarty	65	21	265	3	1990	37	63	0,80	2,11	tak	nie	tak
5	4	c.o. w kotle	38					bud.mieszkalny				250		1992			0,80		tak		tak
6	2	c.o. w kotle	16	4,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	96	2	1994		100	0,80	1,81	tak	nie	tak
7	4	c.o. w kotle	16	4,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	96	2	1994		100	0,80	1,81	tak	nie	tak
8	4	c.o. w kotle	17	2,00				bud.mieszkalny	zamknięty	55	23	130	2	1999		100	0,80	2,15	tak	nie	tak
9	2	c.o. w kotle	25	4,00				bud.mieszkalny	zamknięty	45	22	154	2	2009	70	30	0,80	2,53	tak	tak	tak
10	2	c.o. w kotle	29			6 000,00		bud.mieszkalny	zamknięty	65	20	220	2	1994		100	0,90	2,30	tak	nie	tak
11	1	c.o. w kotle	16	7,50				bud.mieszkalny	zamknięty	55	21	128	2	1920	100		0,80	2,75	tak	nie	tak
12	4	c.o. w kotle	38	8,00				bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	250	3	1973		100	0,80	1,81	tak	nie	tak
13	1	c.o. w kotle	12	6,70				bud.mieszkalny	otwarty	55	21	148	1	1964		100	0,79	1,88	tak	nie	tak
14	4	c.o. w kotle	17	3,50				bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	120	2	2014	50	50	0,80	3,20	tak	nie	tak
15	6	c.o. w kotle	17	4,00				bud.mieszkalny	otwarty	50	21	154	1	2003		100	0,80	2,60	tak	nie	tak
16	5	c.o. w kotle	15	4,00	10,00			bud.mieszkalny	otwarty	55	21	130	1	1974		100	0,80	2,04	tak	nie	tak
17	4	c.o. w kotle	22	4,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	184	2	2008		100	0,90	2,70	tak	nie	tak
18	4	c.o. w kotle	24			3 200,00		bud.mieszkalny	zamknięty	55	20	181	4	2007	33	67	0,70	2,84	tak	nie	tak
19	2	c.o. w kotle	24			2 000,00		bud.mieszkalny	zamknięty	55	21	142	2			100	0,90		tak	nie	tak
20	2	c.o. w kotle	16				2 000,00	bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	110	2	1968		100	0,91	1,89	tak		tak
21	4	c.o. w kotle	25	7,00				bud.mieszkalny	zamknięty	50	23	297,5	3	1992	40	60	0,80	2,60	tak	nie	tak
22	3	c.o. w kotle	27				3 000,00	bud.mieszkalny	zamknięty	55	21	220	2	1999		100	0,80	2,80	nie	nie	tak
23	2	kuchnia węglowa	b.d.	2,00	1,00			bud.mieszkalny	otwarty	b.d	22	60	1	1930	brak	brak	0,70	2,20	nie	nie	nie

Lp.	Ilość osób faktycznie zamieszkująca w budynku mieszkalnym	Sposób przygotowania c.o. i c.w.u.	Moc urządzenia służącego do przygotowania co i c.w.u.	Deklarowana ilość zużytego paliwa do produkcji c.o. i c.w.u.				Posadowienie instalacji	Rodzaj instalacji CO	Temperatura zasilania (na kotle) [°C]	Temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych [°C]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Ilość kondygnacji	Rok budowy	Instalacja grzewcza		Szerokość najmniejszych drzwi wejściowych [m]	Wysokość kotłowni [m]	Zasilanie elektryczne w kotłowni	Ochrona przeciwporażeniowa	instalacja wody wodociągowej i c.w.u. w kotłowni
				Węgiel [t]	Drzewo [t]	Gaz propan butan[l]	Olej opałowy [l]								Podłogówka [%]	Grzejniki [%]					
24	4	c.o. w kotle	24	5,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	242	4	2006	30	70	0,80	2,80	tak	nie	tak
25	4	c.o. w kotle	38	5,00				bud.mieszkalny	zamknięty	56	23	205	2	1970			0,80	1,86	tak	nie	tak
26	5	c.o. w kotle	27	7,00				bud.mieszkalny	zamknięty	60	22	180	2	1980		100	0,80	1,80	tak	nie	tak
27	4	c.o. w kotle	24			4 000,00		bud.mieszkalny	zamknięty	60	22	145	2	2004		100	0,80	2,20	tak	nie	tak
28	6	c.o. w kotle	20				3 000,00	bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	150	2	1978		100	0,80	2,20	tak	nie	tak
29	3	c.o. w kotle	16	3,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	21	120	1	1980	20	80	0,70	1,91	tak	nie	tak
30	5	c.o. w kotle	25	7,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	320	3	1990		100	0,80	2,17	tak	nie	tak
31	4	c.o. w kotle	36				3 500,00	bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	250	2	1981		100	0,80	1,17	tak	nie	tak
32	3	c.o. w kotle	30	6,50				bud.mieszkalny	zamknięty	55	21	270	3	1994	15	85	0,80	2,70	tak	nie	tak

33	3	c.o. w kotle	25	5,00				bud.mieszkalny	otwarty	60	21	210	2			100		2,20	tak	nie	tak
34	4	c.o. w kotle	10	4,00				bud.mieszkalny	otwarty	56	21	178,5	2	2008	34	66	0,80	2,57	tak	nie	tak
35	3	c.o. w kotle	24			2 500,00		bud.mieszkalny	zamknięty	50	22	120	1	2011	20	80	0,90	2,32	tak	nie	tak
36	4	c.o. w kotle	17	3,50				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	200	2	1981		100	0,70	1,81	tak	nie	tak
37	3	c.o. w kotle	11	3,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	120	2	1992		100	0,74	3,80	tak	nie	tak
38	3	c.o. w kotle	20	4,50				bud.mieszkalny	otwarty	55	23	200	2	b.d.		100	0,80	2,52	tak	nie	tak
39	4	c.o. w kotle	20	3,00				bud.mieszkalny	otwarty	50	23	105,9	2	2011		100	0,80	2,56	tak	nie	tak
40	4	c.o. w kotle	24				2 200,00	bud.mieszkalny	otwarty	55	21	220	2	1983		100	0,80	2,10	tak	nie	tak
41	4	c.o. w kotle	25	4,00				bud.mieszkalny	otwarty	60	22	160	2	2010	90	10	0,80	2,92	tak	nie	tak
42	2	c.o. w kotle	26			3 500,00		bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	174	1	1996		100	0,80	2,25	tak	nie	tak
43	4	c.o. w kotle	15	3,00				bud.mieszkalny	otwarty	54	22	170	2	1985		100	0,80	2,00	tak	nie	tak
44	4	c.o. w kotle	20	6,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	21	108	1	1970		100	0,80	1,75	tak	nie	tak
45	3	c.o. w kotle	18	4,00	10,00			bud.mieszkalny	otwarty	55	23	109	2	1968		100	0,71	2,70	tak	nie	tak
46	2	c.o. w kotle	15	3,00				bud.mieszkalny	otwarty	53	23	60	1	b.d.		100	0,67	1,87	tak	nie	tak

Lp.	Ilość osób faktycznie zamieszkująca w budynku mieszkalnym	Sposób przygotowania c.o. i c.w.u.	Moc urządzenia służącego do przygotowania co i c.w.u.	Deklarowana ilość zużytego paliwa do produkcji c.o. i c.w.u.				Posadowienie instalacji	Rodzaj instalacji CO	Temperatura zasilania (na kotle) [°C]	Temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych [°C]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Ilość kondygnacji	Rok budowy	Instalacja grzewcza		Szerokość najmniejszych drzwi wejściowych [m]	Wysokość kotłowni [m]	Zasilanie elektryczne w kotłowni	Ochrona przeciwporażeniowa	instalacja wody wodociągowej i c.w.u. w kotłowni
				Węgiel [t]	Drzewo [t]	Gaz propan butan[l]	Olej opałowy [l]								Podłogówka [%]	Grzejniki [%]					
47	5	c.o. w kotle	16	2,50				bud.mieszkalny	zamknięty	55	23	268	2	1965		100	0,70	1,71	tak	nie	tak
48	4	c.o. w kotle	15	3,00				bud.mieszkalny	zamknięty	52	22	110	2	2017	70	30	0,90	2,60	tak	nie	tak
49	4	c.o. w kotle	15	3,50				bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	150	2	2014	80	20	0,80	2,61	tak	tak	tak
50	2	c.o. w kotle	35	6,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	21	320	3	1988		100	0,80	3,50	tak	nie	tak
51	3	c.o. w kotle	25	6,00				bud.mieszkalny	otwarty	50	21	185	2	2008	75	25	0,80	2,20	tak	nie	tak
52	7	c.o. w kotle	25	5,50				bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	120	2	1980	15	85	0,80	1,85	tak	nie	tak
53	5	c.o. w kotle	40				5 000,00	bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	220	3	1996		100	0,80	2,40	tak	nie	tak
54	4	c.o. w kotle	19	7,00				bud.mieszkalny	zamknięty	44	22	200	2	1970	40	60	1,00	2,30	tak	tak	tak
55	4	c.o. w kotle	25	5,50				bud.mieszkalny	otwarty	55	23	103,92	3	1982	15	85	0,80	2,20	tak	nie	tak
56	4	c.o. w kotle	17	4,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	106	2	2012	80	20	0,80	2,18	tak	nie	tak
57	4	c.o. w kotle	12	3,00				bud.mieszkalny	zamknięty	45	22	115	1	2017	100		0,90	2,78	tak	nie	tak
58	5	c.o. w kotle	25	6,00				bud.mieszkalny	otwarty	50	21	170	2	1960		100	0,65	1,87	tak	nie	tak
59	3	c.o. w kotle	25	5,00				bud.mieszkalny	otwarty	58	22	186,21	2	2016	100		0,80	2,57	tak	nie	tak
60	4	c.o. w kotle	15	4,00				bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	120	1	2010		100	0,80	1,90	tak	tak	tak
61	5	c.o. w kotle	25				4 000,00	bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	292,5	2	1999		100	0,80	2,90	tak	nie	tak

62	3	c.o. w kotle	15	3,50				bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	136,66	2	2008	33	67	0,90	2,25	tak	nie	tak
63	4	c.o. w kotle	25	5,00				bud.mieszkalny	zamknięty	55	22	160	2	b.d.	50	50	0,80	2,50	tak	nie	tak
64	4	c.o. w kotle	40		20,00			bud.mieszkalny	zamknięty	55	21	220	2	2013	5	95	0,80	2,20	tak	nie	tak
65	2	c.o. w kotle	16	3,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	100	1	2012		100	0,80	2,41	tak	nie	tak
66	4	c.o. w kotle	36	4,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	21	110	2	b.d.	40	60	0,80	2,60	tak	nie	tak
67	2	c.o. w kotle	18				2 000,00	bud.mieszkalny	zamknięty	55	21	100	2	2004		100	0,80	3,00	tak	nie	tak
68	4	c.o. w kotle	27				2 500,00	bud.mieszkalny	zamknięty	45	23	200	2	1930	100		0,80	1,81	tak	tak	tak

Lp.	Ilość osób faktycznie zamieszkująca w budynku mieszkalnym	Sposób przygotowania c.o. i c.w.u.	Moc urządzenia służącego do przygotowania co i c.w.u.	Deklarowana ilość zużytego paliwa do produkcji c.o. i c.w.u.				Posadowienie instalacji	Rodzaj instalacji CO	Temperatura zasilania (na kotle) [°C]	Temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych [°C]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Ilość kondygnacji	Rok budowy	Instalacja grzewcza		Szerokość najmniejszych drzwi wejściowych [m]	Wysokość kotłowni [m]	Zasilanie elektryczne w kotłowni	Ochrona przeciwporażeniowa	instalacja wody wodociągowej i c.w.u. w kotłowni
				Węgiel [t]	Drzewo [t]	Gaz propan butan[l]	Olej opałowy [l]								Podłogówka [%]	Grzejniki [%]					
69	4	c.o. w kotle	12	3,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	106	1	2012	95	5	0,80	2,50	tak	nie	tak
70	5	c.o. w kotle	35	8,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	250	3	1976	5	95	0,80	2,05	tak	nie	tak
71	2	c.o. w kotle	15	5,00				bud.mieszkalny	otwarty	50	22	137,5	2	b.d.	50	50	0,90	2,25	tak	nie	tak
72	7	c.o. w kotle	25	7,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	23	180	2	1890	75	25	0,80	2,70	tak	nie	tak
73	2	c.o. w kotle	20	5,50				bud.mieszkalny	otwarty	55	22	120	2	b.d.		100	0,80	2,09	tak	nie	tak
74	2	c.o. w kotle	25	6,00				bud.mieszkalny	otwarty	55	21	120	3	1998	100		0,80	2,09	tak	nie	tak
75	2	c.o. w kotle	23					bud.mieszkalny				149,98		1990			0,80		tak		tak
76	5	c.o. w kotle	26	5,00				bud.mieszkalny	zamknięty	50 - 55	21	110	2	1975		100	0,69	1,93	tak	nie	tak
77	4	c.o. w kotle	25	6,50				bud.mieszkalny	zamknięty	55	23	150	2	1960		100	0,65	1,80	tak	nie	tak
78	4	c.o. w kotle	30	7,00				bud.mieszkalny	otwarty	56	21	360	3	1992	0	100	0,80	2,30	tak	tak	tak
79	4	c.o. w kotle	30	8,00				bud.mieszkalny	zamknięty	65	21	250	3	b.d.	50	50	0,8	2,30	tak	tak	tak